



DIÁRIO OFICIAL

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://buriticupu.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 99984361292

E-mail: jc_ianna@hotmail.com

ENDEREÇO COMPLETO

RUA SÃO RAIMUNDO, Nº 01, CEP: 65.393-000 CENTRO-BURITICUPU/MA

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Buriticupu



Assinado eletronicamente por:

Joao Carlos Teixeira da Silva

CPF: ***.597.343-**

em 08/08/2022 23:46:44

IP com nº: 10.0.0.109

[www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial.php?](http://www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial.php?id=796)

id=796



SUMÁRIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: RESENHA/2022 - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 20220569/2022



GABINETE DO PREFEITO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: RESENHA/2022**RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20220569/2022**

OBJETO: Registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de veículos 0 km, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA. **VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 14.354.800,00** (quatorze milhões trezentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos reais). **PARTES:** Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesas Sr. Afonso Barros Batista, portador do CPF nº 187.086.922-20, identidade nº 934907986 SEJUS/MA, através da portaria nº 026/2021, neste ato denominado simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO**, e a empresa **P G AGUIAR VIEIRA** inscrita no CNPJ: 27.967.465/0001-72, com sede na Rod. BR 316, nº 1996, Vila Olímpica, CEP 65.309-899, Santa Inês – MA, e-mail licita.para@outlook.com, neste ato representado pelo Sr. Paulo Gutemberg Aguiar Vieira, brasileiro, portador do CPF nº 043.178.463 -90. **LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 037/2022 - SRP. Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 9.488/2018, Decreto Municipal nº 004/2021 e Decreto Municipal nº 007/2021, aplicando -se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas pertinentes à espécie. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 08 de agosto de 2022. FORO: Fica eleito o Foro de Buriticupu/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. Afonso Barros Batista pelo órgão gerenciador do registro, e Sr. Paulo Gutemberg Aguiar Vieira pela detentora do registro.**

Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA- 27.967.465/0001-72							
Item	Quant	Unid	Descrição	Marca	Modelo	Valor unitário	Valor total
1	3	UNID	VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE "PICK-UP" 0 (ZERO) KM, ano/modelo 2022 ou superior, devidamente licenciada e emplacada, com primeiro emplacamento em nome da prefeitura municipal de Buriticupu, manual do proprietário, termos de garantia, certificado de registro de veículo – crv e certificado de registro de licenciamento de veículo, seguro dpvat do exercício atual pagos, capacidade de transporte para 05 (cinco) pessoas (motorista + 4 passageiros), 04 portas laterais, vidros das portas com acionamento elétrico, originais de fábrica, capota marítima com aplicação de um revestimento de poliuretano, impermeável na caçamba do veículo, pintura metálica na cor branca original de fábrica e da linha de produção. motorização mínima: 2.8 motor à diesel, com turbo compressor e intercooler, que utilize o combustível diesel, com potência mínima a 170c, transmissão automática, com sistema de tração 4x2, 4x2 normal e 4x4 reduzida,	NISSAN FRONTIER R ATTACK	2022/2022	R\$295.000,00	R\$885.000,00



		<p>com acionamento eletrônico no interior da cabine, torque líquido máximo não inferior a 38,2kgfm, controle de tração e estabilidade, capacidade do tanque de combustível com no mínimo 75 litros, direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica original de fábrica, ar condicionado, air-bag mínimo duplo frontal, apoios de cabeça com regulagem de altura nos bancos dianteiros e traseiros, cintos de segurança dianteiro com regulagem de altura, espelhos retrovisores externos elétricos com comando interno, lâmpadas dos faróis dianteiros e lanternas traseiras, ou próximo a estes com acionamento na cabine, devidamente instalado, faróis auxiliares de neblina originais de fábrica, sensor de estacionamento e câmera de ré, bancos internos com revestimento em couro original de fábrica, rodas de liga leve em aro 18, acessórios: rádio am/fm, usb/mp3, bluetooth, jogo de tapetes, instalação de películas insulfilm nos vidros laterais e traseiro dos veículos, no percentual de transparência mínimo exigido na legislação, ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo contran (macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo). durante o período da garantia a assistência técnica será prestada pelo fornecedor do(s) bem(ns), ou durante através de concessionária autorizada localizada no estado do maranhão, onde englobará todas as manutenções preventiva e corretivas, durante o prazo de garantia, de acordo com os manuais e as normas técnicas específicas, a fim manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de uso.</p>					
2	1	UNID	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR; TIPO VAN, ORIGINAL DA FÁBRICA, 0 (ZERO) KM, preferencialmente de fabricação nacional; ano de fabricação 2022 ou superior; devidamente licenciada e emplacada, com primeiro emplacamento em nome da prefeitura municipal de Buriticupu, manual do proprietário, termos de garantia, certificado de registro de veículo – crv e certificado de registro de licenciamento de</p>	<p>MERCEDES BENZ SPRINTER R 516</p>	2022/2022	R\$400.000,00	R\$400.000,00



			<p>veículo, seguro dpvat do exercício atual pagos capacidade para 20 ocupantes (sendo 19 passageiros + 01 motorista); teto alto; longa, cor branca; tração traseira para uso em todo tipo de terreno; combustível a diesel; potência líquida (cv) de no mínimo de 146 (cv); câmbio: sincronizado com no mínimo 5 marchas à frente e 1 ré; direção hidráulica ou elétrica; freio a disco nas 04 (quatro rodas); pneu mínimo aro 16; capacidade de abastecimento mínima de abastecimento 75 litros; air bag do passageiro com sistema para desativação; ar condicionado direto da fábrica, na cabine do motorista e no compartimento dos passageiros; banco do motorista com regulagem de altura e distanciamento; medidas mínimas: altura (carregado/descarregado) 2.550mm/2650 mm; largura(sem espelhos) 2.000mm; comprimento 6.950 mm; travas elétricas das portas, vidros elétricos dianteiros; jogos de tapetes, protetor de motor; estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço; ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo contran (macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo). durante o período da garantia a assistência técnica será prestada pelo fornecedor do(s) bem(ns), ou durante através de concessionária autorizada localizada no estado do maranhão, onde englobará todas as manutenções preventiva e corretivas, durante o prazo de garantia, de acordo com os manuais e as normas técnicas específicas, a fim manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de uso</p>				
3	1	UNID	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM, ANO/MODELO MÍNIMO: 2022 OU SUPERIOR, TIPO PICKUP LEVE. especificações técnicas: câmbio manual, cabine dupla com 4 portas, motor no mínimo 1.4, combustível flex, ar condicionado, barra de proteção nas portas, cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura, direção hidráulica, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, airbag duplo (motorista e</p>	FIAT STRADA FREEDOM	2022/2022	R\$131.000,00	R\$131.000,00



			passageiros) e abs com ebd, ganchos para amarração de carga na caçamba, volante com regulagem de altura, grade de proteção no vidro traseiro, cilindrada mínima total (cc): 1350, capacidade mínima da caçamba (litros): 830, capacidade mínima do tanque de combustíveis (litros): 48. dimensões mínimas: comprimento do veículo (mm): 4.400; largura do veículo (mm): 1.720. altura do veículo (mm): 1.550.				
4	1	UNID	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO: VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI. especificação técnica: tipo de carroceria: furgão novo 0km. ano/modelo mínimo: 2022 ou superior, entre eixos: 4,00 metros. comprimento: 5,90 metros. carga útil: 1.500 kg. teto alto. motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. câmbio manual de 6 marchas a frente e 1 a ré. preparação para rádio com antena e alto-falantes. rádio com am/fm, leitor mp3, entrada usb. retrovisores externos elétricos. airbag duplo (motorista e passageiro). barra de proteção nas portas. cintos de segurança dianteiros laterais retrateis de 3 pontos com regulagem de altura. direção hidráulica. iluminação no compartimento de carga. luz de leitura. rodas de aço estampado e pneus 16 polegadas. tomada 12v. combustível: diesel. tanque de combustível com reversa: 80 litros. freios: dianteiro: disco ventilado; traseiro: disco; com sistema abs. ar-condicionado no veículo completo (cabine do motorista e compartimento do paciente). brake light. faróis de neblina. travas elétricas. vidros dianteiros elétricos. banco do motorista com regulagem de altura. películas protetoras (insulfilm) nos vidros seguindo legislação em vigor. transformação em ambulância uti – tipo b. certificado de adequação à legislação de trânsito. ambulância: janela colada com vidro de correr opacados na porta lateral; vidros opacados nas portas traseiras; passagem de comunicação entre cabine e ambulatório, confeccionada em	RENAULT MASTER L3H2	2022/2022	R\$359.200,00	R\$359.200,00



		<p>chapa de compensado naval revestida em fórmica texturizada; revestimento interno das laterais, caixas de roda e teto em plástico abs; piso revestido em lençol de pvc de alta resistência; isolamento termo acústica em poliestireno expandido; banco do médico tipo poltrona com encosto de cabeça integrado, dispositivo giratório e com cinto de segurança abdominal, instalado na cabeceira da maca; 01 (uma) maca com pés retráteis em alumínio com colchonete, cintos de segurança e sistema de travamento; proteção em aço inox nas áreas de descanso das rodas da maca; mobiliário interno na lateral esquerda do salão composto de balcão com local para acondicionamento dos equipamentos médicos, prancha de remoção, bateria auxiliar e inversor; armário para 02 cilindros de oxigênio; armário superior ocupando toda extensão da lateral dotado de portas corrediças em acrílico transparentes; torre entre armário superior e balcão composto por 02 nichos com leve inclinação para alocar maletas; todos os móveis são confeccionados em chapa de compensado naval e revestido em fórmica texturizada e sem quinas vivas, 01 banco tipo baú para três lugares com cintos de segurança, na lateral direita do ambulatório, para guarda de material de salvamento; porta lixeira; régua de oxigênio de 03 pontos com fluxômetro, com máscara nebulizador, aspirador e umidificador; suporte duplo para cilindros; 01 cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; pega mão fixado no teto, em perfil tubular revestido em pvc; suporte para soro e plasma acoplado pega mão; sinalizador tipo barra com leds de alto brilho, sirene eletrônica (ioow) de quatro tons e megafone; 06 (seis) sinalizadores pulsantes nas laterais de leds na cor vermelha; 02 (dois) sinalizadores pulsantes na traseira de leds na cor vermelha; farol de embarque traseiro; 05 (cinco) luminárias internas de leds de dupla intensidade instaladas no teto</p>			
--	--	---	--	--	--



5	2	UNID	<p>VEÍCULO ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO: 2022 OU SUPERIOR, devidamente licenciada e emplacada, com primeiro emplacamento em nome da prefeitura municipal de Buriticupu/Ma, motorização mínima 1.6, bicombustível (etanol, gasolina), quatro portas laterais, , capacidade para 05 passageiros, cambio mínimo de 05 machas e 01 ré, veículo na branca original de fábrica, em conformidade com o proconve (programa de controle de poluição do r para veículos automotores) e com o código de trânsito brasileiro, equipamentos originais de fábrica, cumulativamente com: todos os acessórios exigidos pelo contran; bancos dianteiros reclináveis com apoio de cabeça; bancos dianteiros e traseiros forrados com capa de couro; direção hidráulica ou elétrica, original de fábrica; sistema de freios abs; capacidade para transportar no mínimo cinco pessoas, incluindo o motorista; potência mínima 110 cv; altura mínima do solo 151 mm; cintos de segurança de 3 (três) pontos nos bancos dianteiros e traseiros (pelo menos os laterais); duas chaves de ignição (original e cópia); barras de proteção contra impactos laterais nas quatro portas; retrovisor externo elétrico ou manual no lado direito e lado esquerdo; tapetes de borracha; tomada elétrica de 12 v no painel frontal; rodas de no mínimo aro 16 (dezesesseis); chapa de proteção para motor e cárter; limpador e lavador do vidro da tampa traseira; desembaçador (vidro traseiro térmico). durante o período da garantia a assistência técnica será prestada pelo fornecedor do(s) bem(ns), ou através de concessionária autorizada localizada no estado do maranhão, onde englobará todas as manutenções preventiva e corretivas, durante o prazo de garantia, de acordo com os manuais e as normas técnicas específicas, a fim manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de uso.</p>	CHEVRO LET SPIN 1.8	2022/2022	R\$133.200,00	R\$266.400,00
---	---	------	--	---------------------------	-----------	---------------	---------------



6	3	UNID	CARRO DE PASSEIO: VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2022 OU SUPERIOR, no mínimo, devidamente licenciado e emplacado; com ar condicionado; 04 (quatro) portas; capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluindo condutor); freio a disco abs; com sistema de proteção de impacto frontal (air bag duplo); direção hidráulica/elétrica; zero km; cor sólida; motor mínimo 1.0 litros; motor bicombustível (álcool/gasolina); câmbio manual de 05 marchas a frente e 01 a ré; direção assistida (hidráulica, eletro-hidráulica ou elétrica); ar condicionado; vidros elétricos nas 04 portas; travas elétricas nas 04 portas, sensor de estacionamento e câmera de ré. acessórios: rádio am/fm, usb/mp3, bluetooth; tapetes de borracha para o interior; chapa protetora do motor e carter; fornecimento com instalação de película insulfilm nos vidros laterais e traseiro do veículo, no percentual de transparência mínimo exigido na legislação; ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo contran (macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo).	FIAT MOBI 1.0	2022/2022	R\$80.900,00	R\$242.700,00
7	1	UNID	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA 21 PASSAGEIROS. especificação técnica - veículo novo, zero km; ano/modelo 2022 ou superior (o ano/modelo deve corresponder, no mínimo, à data da emissão da nota fiscal); cor branca; capacidade mínima de 21 ocupantes sentados + motorista; tipo combustível: diesel; motorização com potência mínima de 147 cv, injeção eletrônica; mínimo de 05 marchas a frente e 01 à ré; ar -condicionado completo no veículo (cabine do motorista e salão dos passageiros); direção hidráulica ou elétrica; janelas com vidros fumês móveis com guarnição; sistema de freios abs; poltronas modelo rodoviária reclinável; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; inclusos itens de segurança e bagageiro.	VOLARE V8L	2022/2022	R\$447.500,00	R\$447.500,00



8	1	UNID	<p>AMBULANCIA — SEMI-UTI: o veículo zero km, modelo 2022 ou superior, motor turbo diesel com 130 cv, com pintura na cor branca furgão teto alto, carroceria em aço e original de fábrica, porta lateral deslizante e portas traseiras. cabine do motorista: original do fabricante, com ar condicionado original com tamanho suficiente para o motorista e mais 2 passageiros todos dotados de cinto de segurança três pontos e apoio de cabeça, entre a cabine e o salão de atendimento deverá ter uma janela de comunicação</p> <p>compartimento de atendimento: volume interno de 11 m³, sendo a altura interna de 1894 mm. com iluminação natural com vidros opacos nas portas traseiras e janela lateral na porta corrediça, e artificial com 06 (seis) luminárias, embutidas no teto, 2 (duas) luzes em led's tipo dicroica no compartimento do paciente, com foco dirigido sobre a maca, sinalizador acústico visual com amplificador de potência de 100 w rms tipo barra em formato linear, arco ou similar, sinalizador visual linear traseiro montado em perfil de alumínio de alta resistência, três lanternas laterais de sinalização sequenciais intercaladas, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo dois vermelhos e um central na cor cristal, isolamento termo acústico a ser instalado entre o revestimento e o chapeamento original do veículo, revestimento interno em material totalmente lavável em acrilonitrilabutadieno estireno (abs) com aditivo anti-bactericida em sua composição, e todos os materiais devem estar em conformidade com a resolução do contran resolução nº 498, de 29 de julho de 2014, piso compensado naval revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, sem emendas de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado, proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para proteção de todos estes elementos móveis todos em compensado naval (não sendo aceito aglomerado ou mdf na construção), todo mobiliário deve</p>	RENAULT T MASTER L2H2	2022/2022	R\$291.500,00	R\$291.500,00
---	---	------	---	--------------------------------	-----------	---------------	---------------



ser preso à estrutura original do veículo por parafusos de rosca paralela, não serão admitidos parafusos “auto-atarraxantes” na fixação dos mesmos, revestido em fôrmica texturizada na face externa e lisa nos compartimentos internos. os cantos externos sujeitos a impactos deverão ser arredondados inclusive, baú escamoteável, para 3 pessoas com encostos individuais, preferencialmente embutidos no revestimento lateral, encosto para cabeça individual, localizado na lateral direita, paralelamente à maca entre as portas traseira e lateral, armário superior acima da bancada da lateral esquerda da viatura deverá ter fácil acesso, e quando necessária fácil abertura, não devendo, porém, abrir sozinho com a viatura em movimento, com portas bipartidas corrediças em acrílico transparente ou policarbonato deslizantes sobre canaletas, gabinete com armário e bancada para instalação de equipamentos, com 2 (duas) gavetas o compartimento para guarda de 02 (dois) cilindros de oxigênio de 16 litros com suporte duplo em ferro ancorado na carroceria do furgão locados na parte traseira do compartimento do paciente e do armário descrito acima. o projeto deve contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço, a fixação dos equipamentos e a assepsia do veículo. deverá ter local destinado para as pranchas no interior do veículo, de forma segura, de fácil acesso e retirada e que preferencialmente permita maior possibilidade de higienização do compartimento. deverá ser instalado dispositivos de segurança que possibilite o transporte de uma eventual 2ª vítima que venha a prender a prancha de imobilização longa, dotado de três cintos de segurança e que possibilite a fixação da vítima na prancha longa ao banco. a prancha longa deve ser acondicionada com segurança sobre este banco com sistemas de fixação que impeçam sua movimentação. a poltrona do médico deverá ser localizada na cabeceira da maca, giratória, com a base travando em posição de 45 graus, de projeto ergonômico, com apoio de cabeça, cinto de segurança, estofada em courvin, pega-mão (balaustre) no



teto sobre a borda lateral direita da maca e possuir dois ganchos para frascos de soro. o compartimento de atendimento deverá contar com um sistema ambiental climático de ar condicionado, nos termos do item 5.12 da nbr 14.561, 01 (um) ventilador/exaustor de 12 volts, na lateral esquerda, maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg, 01 (uma) cadeira de rodas de resgate dobrável com capacidade de até 120 kg, alojada no compartimento traseiro junto à divisória no lado esquerdo. sistema elétrico deverá ter alimentação feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento. essa segunda bateria deverá ser do tipo ciclo profundo e ter no mínimo mesma capacidade bateria principal, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso o compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos de proteção à corrente (fusíveis, disjuntores automáticos ou manuais de rearmagem), e devem ser de fácil remoção e acesso para inspeção e manutenção. todos os componentes elétricos e fiação devem ser facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, pelo qual se possam realizar verificações e manutenção, e chave geral. inversor de corrente contínua (bateria/alternador) para alternada



		<p>(110/220v) com potência mínima de 1000w. painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo seis tomadas, sendo quatro tripolares (2p+t) de 110vac e duas para 12vdc, além de interruptores de teclas com visor luminoso individual de acionamento ou com indicador luminoso. tomada externa (tripolar) para captação de energia instalada no lado esquerdo do veículo próximo a porta do motorista. fio de extensão de elevada resistência às intempéries e compatível com o sistema de plugues, tendo no mínimo 20 metros de comprimento, transformador automático ligado à tomada de captação, que permita o carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 vca e com sistema automático de comutação entre o transformador e o inversor, de modo que, forneça sempre 110 vca para as tomadas internas, com voltímetro para monitoramento da bateria auxiliar, rede de oxigênio composta por uma régua, localizada próxima à cabeceira da maca, contendo 03 (três) pontos de oxigênio sistema fixo de oxigênio contendo 01 cilindro de oxigênio de no mínimo 16 litros em suporte individual para os cilindros de oxigênio, com cintas reguláveis (trava catraca), possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipados com válvulas pré- regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm², umidificador de oxigênio: frasco em pvc atóxico ou similar, com capacidade de no mínimo 250 ml. Fluxo metro para rede de oxigênio. aspirador tipo Venturi. máscara facial com bolsa reservatório: formato anatômico, com intermediário para conexão em pvc ou similar, atóxico, transparente, leve, flexível, provido de abertura para evitar a concentração de co₂ em seu interior. dotada de presilha elástica para fixação na parte posterior da cabeça do paciente.</p>			
--	--	--	--	--	--



9	11	UNID	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE "PICK-UP" 0 (ZERO) KM, ano/modelo 2022 ou superior, devidamente licenciada e emplacada, com primeiro emplacamento em nome da prefeitura municipal de Buriticupu, manual do proprietário, termos de garantia, certificado de registro de veículo - crv e certificado de registro de licenciamento de veículo, seguro dpvat do exercício atual pagos, capacidade de transporte para 05 (cinco) pessoas (motorista + 4 passageiros), 04 portas laterais, vidros das portas com acionamento elétrico, originais de fábrica, capota marítima com aplicação de um revestimento de poliuretano, impermeável na caçamba do veículo, pintura metálica na cor branca original de fábrica e da linha de produção. motorização mínima: 2.8 motor à diesel, com turbo compressor e intercooler, que utilize o combustível diesel, com potência mínima a 170c, transmissão automática, com sistema de tração 4x2, 4x2 normal e 4x4 reduzida, com acionamento eletrônico no interior da cabine, torque líquido máximo não inferior a 38,2kgfm, controle de tração e estabilidade, capacidade do tanque de combustível com no mínimo 75 litros, direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica original de fábrica, ar condicionado, air-bag mínimo duplo frontal, apoios de cabeça com regulagem de altura nos bancos dianteiros e traseiros, cintos de segurança dianteiro com regulagem de altura, espelhos retrovisores externos elétricos com comando interno, lâmpadas dos faróis dianteiros e lanternas traseiras, ou próximo a estes com acionamento na cabine, devidamente instalado, faróis auxiliares de neblina originais de fábrica, sensor de estacionamento e câmera de ré, bancos internos com revestimento em couro original de fábrica, rodas de liga leve em aro 18, acessórios: rádio am/fm, usb/mp3, bluetooth, jogo de tapetes, instalação de películas insulfilme nos vidros laterais e traseiro dos veículos, no percentual de transparência mínimo</p>	NISSAN FRONTIER ATTACK	2022/2022	R\$295.000,00	R\$3.245.000,00
---	----	------	---	------------------------	-----------	---------------	-----------------



			exigido na legislação, ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo contran (macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo). durante o período da garantia a assistência técnica será prestada pelo fornecedor do(s) bem(ns), ou durante através de concessionária autorizada localizada no estado do maranhão, onde englobará todas as manutenções preventiva e corretivas, durante o prazo de garantia, de acordo com os manuais e as normas técnicas específicas, a fim manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de uso.				
10	6	UNID	VEÍCULO AUTOMOTOR; TIPO VAN, ORIGINAL DA FÁBRICA, 0 (ZERO) KM, preferencialmente de fabricação nacional; ano de fabricação 2022 ou superior; devidamente licenciada e emplacada, com primeiro emplacamento em nome da prefeitura municipal de Buriticupu, manual do proprietário, termos de garantia, certificado de registro de veículo – crv e certificado de registro de licenciamento de veículo, seguro dpvat do exercício atual pagos capacidade para 20 ocupantes (sendo 19 passageiros + 01 motorista); teto alto; longa, cor branca; tração traseira para uso em todo tipo de terreno; combustível a diesel; potência líquida (cv) de no mínimo de 146 (cv); câmbio: sincronizado com no mínimo 5 marchas à frente e 1 ré; direção hidráulica ou elétrica; freio a disco nas 04 (quatro rodas); pneu mínimo aro 16; capacidade de abastecimento mínima de abastecimento 75 litros; air bag do passageiro com sistema para desativação; ar condicionado direto da fábrica, na cabine do motorista e no compartimento dos passageiros; banco do motorista com regulagem de altura e distanciamento; medidas mínimas: altura (carregado/descarregado) 2.550mm/2650 mm; largura(sem espelhos) 2.000mm; comprimento 6.950 mm; travas elétricas das portas, vidros elétricos dianteiros; jogos de tapetes, protetor de motor;	MERCEDES BENZ SPRINTER R 516 CDI	2022/2022	RS400.000,00	RS2.400.000,00



			estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço; ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo contran (macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo). durante o período da garantia a assistência técnica será prestada pelo fornecedor do(s) bem(ns), ou durante através de concessionária autorizada localizada no estado do maranhão, onde englobará todas as manutenções preventiva e corretivas, durante o prazo de garantia, de acordo com os manuais e as normas técnicas específicas, a fim manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de uso				
11	3	UNID	VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM, ANO/MODELO MÍNIMO: 2022 OU SUPERIOR, TIPO PICKUP LEVE. especificações técnicas: câmbio manual, cabine dupla com 4 portas, motor no mínimo 1.4, combustível flex, ar condicionado, barra de proteção nas portas, cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura, direção hidráulica, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, airbag duplo (motorista e passageiros) e abs com ebd, ganchos para amarração de carga na caçamba, volante com regulagem de altura, grade de proteção no vidro traseiro, cilindrada mínima total (cc): 1350, capacidade mínima da caçamba (litros): 830, capacidade mínima do tanque de combustíveis (litros): 48. dimensões mínimas: comprimento do veículo (mm): 4.400; largura do veículo (mm): 1.720. altura do veículo (mm): 1.550.	FIAT STRADA FREEDOM	2022/2022	R\$131.000,00	R\$393.000,00
12	1	UNID	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO: VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI. especificação técnica: tipo de carroceria: furgão novo 0km. ano/modelo mínimo: 2022 ou superior, entre eixos: 4,00 metros. comprimento: 5,90 metros. carga útil: 1.500 kg. teto alto. motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. câmbio manual de 6 marchas a frente e 1 a ré. preparação para rádio com antena e alto-falantes. rádio com am/fm, leitor mp3, entrada usb. retrovisores	RENAULT MASTER L3H2	2022/2022	R\$359.200,00	R\$359.200,00



externos elétricos. airbag duplo (motorista e passageiro). barra de proteção nas portas. cintos de segurança dianteiros laterais retrateis de 3 pontos com regulagem de altura. direção hidráulica. iluminação no compartimento de carga. luz de leitura. rodas de aço estampado e pneus 16 polegadas. tomada 12v. combustível: diesel. tanque de combustível com reversa: 80 litros. freios: dianteiro: disco ventilado; traseiro: disco; com sistema abs. ar-condicionado no veículo completo (cabine do motorista e compartimento do paciente). brake light. faróis de neblina. travas elétricas. vidros dianteiros elétricos. banco do motorista com regulagem de altura. películas protetoras (insulfilme) nos vidros seguindo legislação em vigor. transformação em ambulância uti – tipo b. certificado de adequação à legislação de trânsito. ambulância: janela colada com vidro de correr opacados na porta lateral; vidros opacados nas portas traseiras; passagem de comunicação entre cabine e ambulatório, confeccionada em chapa de compensado naval revestida em fórmica texturizada; revestimento interno das laterais, caixas de roda e teto em plástico abs; piso revestido em lençol de pvc de alta resistência; isolamento termo acústica em poliestireno expandido; banco do médico tipo poltrona com encosto de cabeça integrado, dispositivo giratório e com cinto de segurança abdominal, instalado na cabeceira da maca; 01 (uma) maca com pés retráteis em alumínio com colchonete, cintos de segurança e sistema de travamento; proteção em aço inox nas áreas de descanso das rodas da maca; mobiliário interno na lateral esquerda do salão composto de balcão com local para acondicionamento dos equipamentos médicos, prancha de remoção, bateria auxiliar e inversor; armário para 02 cilindros de oxigênio; armário superior ocupando toda extensão da lateral dotado de portas corrediças em acrílico transparentes; torre entre armário superior e balcão composto



			<p>por 02 nichos com leve inclinação para alocar maletas; todos os móveis são confeccionados em chapa de compensado naval e revestido em fórmica texturizada e sem quinas vivas, 01 banco tipo baú para três lugares com cintos de segurança, na lateral direita do ambulatório, para guarda de material de salvamento; porta lixeira; régua de oxigênio de 03 pontos com fluxo metro, com máscara nebulizador, aspirador e umidificador; suporte duplo para cilindros; 01 cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; pega mão fixado no teto, em perfil tubular revestido em pvc; suporte para soro e plasma acoplado pega mão; sinalizador tipo barra com leds de alto brilho, sirene eletrônica (ioow) de quatro tons e megafone; 06 (seis) sinalizadores pulsantes nas laterais de leds na cor vermelha; 02 (dois) sinalizadores pulsantes na traseira de leds na cor vermelha; farol de embarque traseiro; 05 (cinco) luminárias internas de leds de dupla intensidade instaladas no teto</p>				
13	7	UNID	<p>VEÍCULO ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO: 2022 OU SUPERIOR, devidamente licenciada e emplacada, com primeiro emplacamento em nome da prefeitura municipal de Buriticupu/Ma, motorização mínima 1.6, bicomustível (etanol, gasolina), quatro portas laterais, , capacidade para 05 passageiros, cambio mínimo de 05 machas e 01 ré, veículo na branca original de fábrica, em conformidade com o proconve (programa de controle de poluição do r para veículos automotores) e com o código de trânsito brasileiro, equipamentos originais de fábrica, cumulativamente com: todos os acessórios exigidos pelo contran; bancos dianteiros reclináveis com apoio de cabeça; bancos dianteiros e traseiros forrados com capa de couro; direção hidráulica ou elétrica, original de fábrica; sistema de freios abs; capacidade para transportar no mínimo cinco pessoas, incluindo o motorista; potência mínima 110 cv; altura mínima do solo 151 mm; cintos de segurança de 3 (três) pontos nos</p>	CHEVRO LET SPIN 1.8	2022/2022	R\$133.200,00	R\$932.400,00



			<p>bancos dianteiros e traseiros (pelo menos os laterais); duas chaves de ignição (original e cópia); barras de proteção contra impactos laterais nas quatro portas; retrovisor externo elétrico ou manual no lado direito e lado esquerdo; tapetes de borracha; tomada elétrica de 12 v no painel frontal; rodas de no mínimo aro 16 (dezesesseis); chapa de proteção para motor e cárter; limpador e lavador do vidro da tampa traseira; desembaçador (vidro traseiro térmico). durante o período da garantia a assistência técnica será prestada pelo fornecedor do(s) bem(ns), ou através de concessionária autorizada localizada no estado do maranhão, onde englobará todas as manutenções preventiva e corretivas, durante o prazo de garantia, de acordo com os manuais e as normas técnicas específicas, a fim manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de uso.</p>				
14	11	UNID	<p>CARRO DE PASSEIO: VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2022 OU SUPERIOR, no mínimo, devidamente licenciado e emplacado; com ar condicionado; 04 (quatro) portas; capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluindo condutor); freio a disco abs; com sistema de proteção de impacto frontal (air bag duplo); direção hidráulica/elétrica; zero km; cor sólida; motor mínimo 1.0 litros; motor bicombustível (álcool/gasolina); câmbio manual de 05 marchas a frente e 01 a ré; direção assistida (hidráulica, eletro-hidráulica ou elétrica); ar condicionado; vidros elétricos nas 04 portas; travas elétricas nas 04 portas, sensor de estacionamento e câmera de ré. acessórios: rádio am/fm, usb/mp3, bluetooth; tapetes de borracha para o interior; chapa protetora do motor e carter; fornecimento com instalação de película insulfilm nos vidros laterais e traseiro do veículo, no percentual de transparência mínimo exigido na legislação; ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo contran (macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo).</p>	FIAT MOBI 1.0	2022/2022	R\$80.900,00	R\$889.900,00



15	5	UNID	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA 21 PASSAGEIROS. especificação técnica - veículo novo, zero km; ano/modelo 2022 ou superior (o ano/modelo deve corresponder, no mínimo, à data da emissão da nota fiscal); cor branca; capacidade mínima de 21 ocupantes sentados + motorista; tipo combustível: diesel; motorização com potência mínima de 147 cv, injeção eletrônica; mínimo de 05 marchas a frente e 01 à ré; ar -condicionado completo no veículo (cabine do motorista e salão dos passageiros); direção hidráulica ou elétrica; janelas com vidros fumês móveis com guarnição; sistema de freios abs; poltronas modelo rodoviária reclinável; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; inclusos itens de segurança e bagageiro.	VOLARE V8L	2022/2022	R\$447.500,00	R\$2.237.500,00
16	3	UNID	AMBULANCIA — SEMI-UTI: o veículo zero km, modelo 2022 ou superior, motor turbo diesel com 130 cv, com pintura na cor branca furgão teto alto, carroceria em aço e original de fábrica, porta lateral deslizante e portas traseiras. cabine do motorista: original do fabricante, com ar condicionado original com tamanho suficiente para o motorista e mais 2 passageiros todos dotados de cinto de segurança três pontos e apoio de cabeça, entre a cabine e o salão de atendimento deverá ter uma janela de comunicação compartimento de atendimento: volume interno de 11 m ³ , sendo a altura interna de 1894 mm. com iluminação natural com vidros opacos nas portas traseiras e janela lateral na porta corredeira, e artificial com 06 (seis) luminárias, embutidas no teto, 2 (duas) luzes em led's tipo dicroica no compartimento do paciente, com foco dirigido sobre a maca, sinalizador acústico visual com amplificador de potência de 100 w rms tipo barra em formato linear, arco ou similar, sinalizador	VOLARE V8L	2022/2022	R\$291.500,00	R\$874.500,00



visual linear traseiro montado em perfil de alumínio de alta resistência, três lanternas laterais de sinalização sequenciais intercaladas, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo dois vermelhos e um central na cor cristal, isolamento termo acústico a ser instalado entre o revestimento e o chapeamento original do veículo, revestimento interno em material totalmente lavável em acrilonitrilabutadieno estireno (abs) com aditivo anti-bactericida em sua composição, e todos os materiais devem estar em conformidade com a resolução do contran resolução nº 498, de 29 de julho de 2014, piso compensado naval revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, sem emendas de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado, proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para proteção de todos estes elementos móveis todos em compensado naval (não sendo aceito aglomerado ou mdf na construção), todo mobiliário deve ser preso à estrutura original do veículo por parafusos de rosca paralela, não serão admitidos parafusos “auto-atarraxantes” na fixação dos mesmos, revestido em fórmica texturizada na face externa e lisa nos compartimentos internos. os cantos externos sujeitos a impactos deverão ser arredondados inclusive, baú escamoteavel, para 3 pessoas com encostos individuais, preferencialmente embutidos no revestimento lateral, encosto para cabeça individual, localizado na lateral direita, paralelamente à maca entre as portas traseira e lateral, armário superior acima da bancada da lateral esquerda da viatura deverá ter fácil acesso, e quando necessária fácil abertura, não devendo, porém, abrir sozinhos com a viatura em movimento, com portas bipartidas corrediças em acrílico transparente ou policarbonato deslizantes sobre canaletas, gabinete com armário e bancada para instalação de equipamentos, com 2 (duas) gavetas



o compartimento para guarda de 02 (dois) cilindros de oxigênio de 16 litros com suporte duplo em ferro ancorado na carroceria do furgão locados na parte traseira do compartimento do paciente e do armário descrito acima. o projeto deve contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço, a fixação dos equipamentos e a assepsia do veículo. deverá ter local destinado para as pranchas no interior do veículo, de forma segura, de fácil acesso e retirada e que preferencialmente permita maior possibilidade de higienização do compartimento. deverá ser instalado dispositivos de segurança que possibilite o transporte de uma eventual 2ª vítima que venha a prender a prancha de imobilização longa, dotado de três cintos de segurança e que possibilite a fixação da vítima na prancha longa ao banco. a prancha longa deve ser acondicionada com segurança sobre este banco com sistemas de fixação que impeçam sua movimentação. a poltrona do médico deverá ser localizada na cabeceira da maca, giratória, com a base travando em posição de 45 graus, de projeto ergonômico, com apoio de cabeça, cinto de segurança, estofada em courvin, pega-mão (balaustre) no teto sobre a borda lateral direita da maca e possuir dois ganchos para frascos de soro. o compartimento de atendimento deverá contar com um sistema ambiental climático de ar condicionado, nos termos do item 5.12 da nbr 14.561, 01 (um) ventilador/exaustor de 12 volts, na lateral esquerda, maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg, 01 (uma) cadeira de rodas de resgate dobrável com capacidade de até 120 kg, alojada no compartimento traseiro junto à divisória no lado esquerdo. sistema elétrico devera ter alimentação feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento. essa segunda bateria deverá ser do tipo ciclo profundo e ter no mínimo



mesma capacidade bateria principal, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso o compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos de proteção à corrente (fusíveis, disjuntores automáticos ou manuais de rearmagem), e devem ser de fácil remoção e acesso para inspeção e manutenção. todos os componentes elétricos e fiação devem ser facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, pelo qual se possam realizar verificações e manutenção, e chave geral. inversor de corrente contínua (bateria/alternador) para alternada (110/220v) com potência mínima de 1000w. painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo seis tomadas, sendo quatro tripolares (2p+t) de 110vac e duas para 12vdc, além de interruptores de teclas com visor luminoso individual de acionamento ou com indicador luminoso. tomada externa (tripolar) para captação de energia instalada no lado esquerdo do veículo próximo a porta do motorista. fio de extensão de elevada resistência às intempéries e compatível com o sistema de plugues, tendo no mínimo 20 metros de comprimento, transformador automático ligado à tomada de captação, que permita o carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 vca e com sistema automático de comutação entre o transformador e o inversor, de modo que, forneça sempre 110 vca para as tomadas internas, com voltímetro para monitoramento da bateria auxiliar, rede de oxigênio composta por uma régua, localizada próxima à cabeceira da maca, contendo 03 (três) pontos de oxigênio sistema fixo de oxigênio contendo 01 cilindro de oxigênio de no mínimo 16 litros em suporte individual para os cilindros de oxigênio, com cintas reguláveis (trava catraca), possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipados com válvulas



		pré- regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2, umidificador de oxigênio: frasco em pvc atóxico ou similar, com capacidade de no mínimo 250 ml. Fluxo metro para rede de oxigênio. aspirador tipo Venturi. máscara facial com bolsa reservatório: formato anatômico, com intermediário para conexão em pvc ou similar, atóxico, transparente, leve, flexível, provido de abertura para evitar a concentração de co2 em seu interior. dotada de presilha elástica para fixação na parte posterior da cabeça do paciente.			
VALOR TOTAL REGISTRADO					RS\$14.354.800,00

BURITICUPU/MA, 08 de agosto de 2022.

Sr. AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete/Ordenador de Despesas
Município De Buriticupu/MA
Órgão Gerenciador do Registro

